

16.5.2019

Hirsitalojen sisä- ja ulkopinnat vaativat erityistä hengittävyyttä pintakäsittelyaineilta. Puu elää kosteuden mukaan, jolloin käytettävien pintakäsittelytuotteiden täytyy mukautua alustan vaatimuksiin.

Esikäsittely

Puupinta puhdistetaan liasta, pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Kuultavien pintojen sävytetyissä käsittelyissä on vältettävä työsaumojen muodostumista.

Puussa olevan epätasalaatuisuuden, oksien ja vaihtelevan karheuden vuoksi kuultavien tuotteitten epätasainen imeytyminen saattaa aiheuttaa kirjavuutta.

Hirsipintojen käsittelyssä tärkeää on edetä hirsi kerrallaan päästä päähän työsaumojen välttämiseksi.

Ulkopinnat

Hirsipinnat tulisi käsitellä mahdollisimman nopeasti pystyttämisen jälkeen puupintojen suojaamiseksi auringon UV :itä, kosteudelta sekä likaantumiselta.

Hirsipinnat voidaan käsitellä ulkopuolelta joko kuullotteella tai peittosuojalla. Kuullotteiden huoltomaalausväli on lyhyempi (2-5 vuotta) kuin peittosuojien (5-10 vuotta). Olosuhteista riippuen huoltomaalausväli voi olla pidempikin.

Sävytetty kuullote antaa kauniin värin ja korostaa puun luonnollista ulkonäköä. Lisäksi väripigmentti kuullotteissa suojaa puuta auringon harmaannuttavalta poltteelta.

Peittosuoja antaa puupinnalle peittävän värin ja tehokkaan suojan säätä vastaan. Se muodostaa ohuemman kalvon kuin maalit ja jättää puun syykuvion paremmin näkyviin.

Seinät

Kuultava käsittely

Pohjuste

WOODEX AQUA BASE

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/estonia/estonia-ac/valisvarvid-ac/woodex-aqua-base/>

Pintamaalaus

WOODEX AQUA CLASSIC

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/estonia/estonia-ac/valisvarvid-ac/woodex-aqua-classic/>

Peittävä käsittely

Pohjuste	WOODEX AQUA BASE http://www.teknos.com/fi-FI/website/estonia/estonia-ac/valisvarvid-ac/woodex-aqua-base/
Pintamaalaus	2 x VISA peittosuoja, puolihimmeä http://www.teknos.com/fi-FI/website/global/global-ac/exterior-ac/visa/ tai 2 x VISA PREMIUM erikoispeittosuoja, kiiltävä http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/exteriora-farger-ac/visa-premium/

Ikkunat ja ovet**Kuultavat käsittelyt**

Lakkaus	HELO AQUA https://www.teknos.com/fi-FI/website/finland/finland-ac/lakat-ac-9fcbd3ed/helo-aqua-40/
---------	--

Kuullote

Pohjustus	WOODEX AQUA BASE http://www.teknos.com/fi-FI/website/estonia/estonia-ac/valisvarvid-ac/woodex-aqua-base/
Pintakäsittely	WOODEX AQUA CLASSIC http://www.teknos.com/fi-FI/website/estonia/estonia-ac/valisvarvid-ac/woodex-aqua-classic/?SearchPageID=114093

Peittävä käsittely

Pohjamaalaus FUTURA AQUA 3

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/mobelfarger-ac/futura-aqua--3/?SearchPageID=114093>

Pintamaalaus FUTURA AQUA

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/mobelfarger-ac/futura-aqua-40/?SearchPageID=114093>

Terassit ja laiturit

Painekyllästetty puu WOODEX AQUA WOOD OIL

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/estonia/estonia-ac/valisvarvid-ac/woodex-aqua-wood-oil/?SearchPageID=114093>

Huoltomaalaus

Julkisivujen huoltomaalaukseen on syytä ryhtyä riittävän ajoissa. Huoltomaalaus on tehtävä heti, kun vanhassa kalvossa havaitaan kulumista ja halkeilua. Laiminlyönti nopeuttaa maalikalvon kulumista ja alla olevan rakenteen vaurioitumista.

Sisäpinnat

Sisätilojen puupintojen suojaukseen voi valita joko kuultavaa tai peittävää maalia.

Kuultavissa tuotteissa vaihtoehtona on pintojen vahaus tai lakkaus. Vaha imeytyy puuhun suojaten puuta kosteudelta ja likaantumiselta. Lakalla saadaan puun pintaan kulutusta kestävä, pyyhittävämpi pinta. Molemmilla tuotteilla saadaan aikaan hirsipinnoille tärkeä, hengittävä pinta.

Sekä vahaa että lakkaa voidaan sävyttää kuultavat sisäsävyt -värikartan mukaan.

<http://www.teknos.com/fi-FI/kuluttajat-ja-ammattilaiset/varit/kuultavat-sisasavyt/>

Katot

Kuultava käsittely HIRSIVAHA
<http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/lack-och-vax-ac/hirsivaha/?SearchPageID=114093>

NATURA 15 sisälakka

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/lack-och-vax-ac/natura-15/?SearchPageID=114093>

Peittävä käsittely PANEELIKATTOMAALI
<http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/interiora-farger-ac/paneelikattomaali/?SearchPageID=114093>

Seinät

Kuultava käsittely HIRSIVAHA
<http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/lack-och-vax-ac/hirsivaha/?SearchPageID=114093>

NATURA 15 sisälakka

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/lack-och-vax-ac/natura-15/?SearchPageID=114093>

Peittävä käsittely PANEELISEINÄMAALI
<http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/interiora-farger-ac/paneeliseinamaali/?SearchPageID=114093>

Lattiat

Kuultava lakkakäsittely HELO AQUA
<http://www.teknos.com/fi-FI/kuluttajat-ja-ammattilaiset/tuotteet/tuotehaku/lakat-ja-vahat/>

Peittävä käsittely TEKNOFLOOR AQUA

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/finland/finland-ac/sisa-ac-b0e969a0/teknofloor-aqua/?SearchPageID=114093>

Ikkunat ja ovet

Kuultava käsittely

HELO AQUA

<https://www.teknos.com/fi-FI/website/finland/finland-ac/lakat-ac-9fcbd3ed/helo-aqua-40/>

Peittävä käsittely

FUTURA AQUA

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/sweden/sweden-ac/mobelfarger-ac/futura-aqua-40/?SearchPageID=114093>

Sauna

Seinät ja katto

SATU Saunasuoja

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/finland/finland-ac/lakat-ac-9fcbd3ed/satu-saunasuoja/?SearchPageID=114093>

SATU Saunavaha

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/finland/finland-ac/lakat-ac-9fcbd3ed/satu-saunavaha/?SearchPageID=114093>

Lauteet

SATU Saunavaha

<http://www.teknos.com/fi-FI/website/finland/finland-ac/lakat-ac-9fcbd3ed/satu-saunavaha/?SearchPageID=114093>

Maalineuvontamme auttaa projektiisi liittyvissä tuote- ja värikysymyksissä

(09) 5060 9550

maalineuvonta@teknos.fi